



Carrello Elettrificato

TeachBus Six

UNITÀ DI RICARICA

LA MECCANOGRAFICA



Unità Mobili di Ricarica



- Il nuovo Teachbus six è dotato di una porta anteriore e posteriore con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica
- Anta anteriore apribile a 270° con serratura "spingi-apri"
- È dotato di ruote con freno e un'impugnatura ergonomica che rende agevole lo spostamento dell'intera unità.
- Alloggiamento per porta RJ45 che permette la connessione in rete del nuovo Smart Power Management System configurabile tramite Mobile Application oltre che da display (non incluso).

Specifiche tecniche

Materiale costruttivo	Metallo con manico in ABS/metallo
Tensione in ingresso	AC 100-240V
Tensione in uscita	AC 100-240V
Carico Massimo	2500W - 10A
Alloggiamenti	3 x 12 (36 totali)
Barre di alimentazione	n. 4 incluse
Gruppo di ventilazione forzata dell'aria	n. 1 incluso
Power Management System	n. 1 incluso per la gestione temporizzata di 3 cicli diversi di ricarica
Divisori in ABS	Plastica rigida con passacavi



Teachbus six - Comparto posteriore



Unità di ricarica realizzata su 3 livelli da 12 dispositivi per ripiano per un totale di n. 36 dispositivi

