

Massima produttività ed efficienza a costi imbattibili

Sistema multifunzione, con velocità fino a 60 ppm, progettato per gestire elevate tirature di stampa a un costo per pagina estremamente basso. Un display a sfioramento da sette pollici rende il dispositivo facile da utilizzare e da condividere all'interno dei dipartimenti aziendali assicurando una completa integrazione nei flussi di lavoro. I componenti a lunga durata garantiscono affidabilità e produttività, oltre a supportare la preservazione ambientale.

**ECOSYS M3860idn****Sistema multifunzione
monocromatico A4****60 ppm in formato A4****Risoluzione 1200x1200 dpi**

Specifiche ECOSYS M3860idn

GENERALITÀ

Sistema multifunzione monocromatico laser KYOCERA ECOSYS
Pannello di controllo: display con pannello di controllo a sfioramento a colori 177,8 mm (7"), altoparlanti per notifica lavori, possibilità di inclinazione

Velocità motore: fino a 60 ppm, formato A4

Velocità di stampa fronte-retro: fino a 43 ppm, formato A4

Velocità di copia fronte-retro: 43 ppm, formato A4

Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)

Tempo di riscaldamento: Circa 25 secondi o inferiore dall'accensione.

Tempo di prima stampa: Circa 4,5 secondi o inferiore, bianco e nero

Tempo di prima copia: Circa 6 secondi o inferiore, bianco e nero

(Alimentatore di originali)

Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz

+ ARM Cortex-M3 100MHz

Memoria: Standard 1 GB, massima 3 GB + SSD 128Gb(HD-7)

Interfacce standard: Interfaccia standard USB 2.0 (alta velocità), 1 x Interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec);

opzionali: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per

server di stampa interno, slot per scheda SD.

Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

Dimensioni (L x P x A): 480 mm x 495 mm x 610 mm

Peso: unità principale circa 25 Kg

Alimentazione elettrica: AC 220 ~ 240 V. 50/60 Hz

Consumo energetico:

Modalità Stampa: 723 W

Modalità Copia: 746 W

Modalità risparmio energetico: 30 W

Modalità pronto: 54 W

Modalità a riposo: 0,5 W

Rumorosità (livello pressione sonora ISO 7779 / ISO 9296):

Modalità stand-by: 23,7 dB(A) LpA

Copia/Stampa: 55,7 dB(A) LpA

Certificazioni: GS, TÜV, CE Questo prodotto è realizzato

da un'azienda che opera in conformità agli standard

ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli con spessore

di 0,11 mm. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da

KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: 100 fogli by-pass multiuso:

60 ~ 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio,

Personalizzato (70 x 148 mm ~ 216 x 356 mm; carta banner

fino a 915 mm; cassetto carta universale standard da 500 fogli,

60 ~ 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio,

Personalizzato (105 x 148 mm ~ 216 x 356 mm).

Capacità carta massima in ingresso con opzioni:

2.600 fogli A4 (4 cassette aggiuntive).

Funzionalità fronte/retro: standard, supporto carta

60 ~ 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Alimentatore automatico di originali singolo passaggio

standard: 100 fogli, 50 ~ 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter,

Legal, Personalizzato (105 x 148 mm ~ 216 x 356 mm)

Capacità uscita carta: massimo 500 fogli (80 g/m²)

a faccia in giù con sensore pieno carta.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (Sc/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3),

PDF Direct Print, XPS Direct Print, supporto AES, Supporto Stampa

Direct Print TIFF/JPEG, Open XPS.

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows

attuali, MAC OS X Versione 10.9 o superiore, UNIX,

LINUX e altri sistemi operativi a richiesta.

Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL6/KPDL 3), 8 font

(Windows), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali

e 1 tipo di codice a barre bidimensionali (PDF-417)

Funzioni di stampa: stampa diretta PDF, stampa IPP, stampa

e-mail, stampa WSD, stampa profeta via SSL, IPsec, SNMPv3,

stampa codici a barre, stampa banner, stampa eco

Supporto stampa mobile: App KYOCERA Mobile Print

per iOS e Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria,

Direct Wi-Fi opzionale, Google cloud print.

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A4/Legal

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 7 R/5 I

Regolazioni immagine: Testo + Foto, Foto,

Testo, Mappa, Documento stampato

Funzioni: Fascicolazione elettronica (collate), Copia carta d'identità,

Zin1, 4in1, Selezione cassetto automatica, Salta pagine bianche

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan

to USB Host, Scan to Box Twain (rete), WIA, scansione WSD

Velocità di scansione: 60 ipm (300 dpi, A4, bianco e nero), 40

ipm (300 dpi, A4, colore) (solo fronte), 120 ipm (300 dpi, A4,

B/N, fronte-retro), 80 ipm (300 dpi, A4, colore, fronte-retro)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 toni

di grigio per colore)

Formato massimo di scansione: A4, Legal, carta banner (max 915 mm)

Riconoscimento originale: Testo, Foto, Testo+Foto,

Testo Chiaro/Tratto Fine, Testo ottimizzato per OCR

Tipi di file: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b,

PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione, file MS Office

e PDF ricercabile (necessita di Scan Extension kit (A) opzionale)

Metodo di compressione: TIFF (MMR/JPEG)

Caratteristiche: Scansione banner, Scansione a colori,

Rubrica integrata, Supporto Active Directory, Trasferimento

dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax,

cartella FTP/SMB, stampa), salta pagine bianche

FUNZIONI FAX

Compatibilità: Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità trasmissione: inferiore a 3 secondi (JIBIG)

Velocità scansione: 2 secondi o inferiore

Rubrica: 200 nominativi

Densità di scansione: Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm

(200 x 100 dpi) Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)

Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)

Mezzi toni: 256 livelli di grigio

Formato massimo originale: A4, Legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Ricezione in memoria: minimo 256 pagine

Caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione

fronte-retro, trasmissione e ricezione criptata,

trasmissione e ricezione polling, broadcast

MATERIALE DI CONSUMO

Durata media toner in modalità stampa

continua secondo ISO/IEC 19752.

Kit Toner TK-3200: toner microfine nero, durata 40.000 pagine A4

Kit Toner TK-3190: toner microfine nero, durata 25.000 pagine A4

Kit Toner TK-3170: toner microfine nero, durata 15.500 pagine A4

Kit Toner TK-3160: toner microfine nero, durata 12.500 pagine A4

Capacità Starter kit nero - durata toner 11.000 pagine (A4)

Punti metallici SH-13: 2 cartucce x 1.500 punti metallici per MS-S100B

OPZIONI

Scan Extension Kit (A)*: Scansione PDF ricercabile

(OCR integrato), o MS Office (docx, xlsx, pptx)

*Necessita di HD-6, HD-7 o scheda SD.

PF-310 Cassetto carta (max 4 unità): max 500

fogli: 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Personalizzato (92x162 mm - 216x356 mm)

PT-320: Vassoio uscita carta 250 fogli Face-Up

Pinzatrice MS-5100B: 20 fogli, una posizione, pinzatura

semi-automatica, include 1500 punti metallici

Memorizzazione

HD-6 hard disc SSD: 32 GB per una facile gestione documentale

HD-7 hard disc SSD: 128 GB per una facile gestione documentale

Upgrade memoria: 512MB/1GB/2GB

UG-33: supporto Thin Print

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

supporto per varie tipologie di autenticazione

IC Card Reader Holder 10: per integrare il Lettore Scheda USB

Interfacce opzionali:

IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Interfaccia di rete Wireless (802.11b/g/n)

IB-36: Interfaccia Wi-Fi Direct, interfaccia

rete Wireless (802.11b/g/n)

Mobiletti di supporto:

CB-360W mobiletto alto in legno con vano porta carta;

dimensioni circa 38 cm x 41 cm x 51 cm (L x P x A)

CB-365W mobiletto basso in legno con vano porta carta;

dimensioni circa 38 cm x 41 cm x 25 cm (L x P x A)

CA-3100: base con ruote

GARANZIA

Garanzia standard 1 anno.** KYOCERA Document Solutions garantisce

il tamburo e il developer per 3 anni o 500.000 pagine (a seconda della

condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le

istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni.

KYOLife

Estensioni della garanzia fino a 5 anni per il dispositivo e le opzioni.

ECOSYS è l'acronimo di ECOlogia, ECONomia e SIStema di stampa.

I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione. Essi richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di modularità su cui i sistemi si basano di migliorare nel tempo il flusso di lavoro; mentre il software di sistema integrato assicura la compatibilità di rete.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15 – 20132 Milano – Italia
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it



* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti.

** Dipende dal paese

Platinum Partner KYOCERA
Bologna T.051.86.46.18
Ferrara T.0532.21.22.69
www.gm2.it

Il Vostro Business Partner KYOCERA

SETTEMBRE2019DSEOSYMP3860IDN/VER1.0
874MT8DSE3860

kyoceradocumentsolutions.it