

YASHI

Interactive Display LY9808

- G Suite compliance
- Android 11
- luminosità di 550cd/m2
- Blocco con password
- zero gap technology
- Lezioni in modalità Wireless



Il display interattivo YASHI è la scelta di riferimento per la scuola e il lavoro. Android 11, risoluzione 4K, reattività (zero gap), fino a 40 tocchi simultanei con elevata precisione, condivisione schermo con ogni dispositivo, USB Type C, luminosità e semplicità di utilizzo.

Google Suite compliance

E' possibile utilizzare tutte le app Google tra cui classroom, meet e cloud, per migliorare e ottimizzare la tua produttività.

Ideale per ogni ambiente

La luminosità di 550cd/m2 consente di visualizzare chiaramente immagini e video in qualsiasi condizione di luce ambientale.

Blocco con password

Nel menu sicurezza puoi bloccare tramite password il dispositivo e/o le singole app, per garantirti l'uso corretto della tua iDisplay.

zero gap technology

La totale mancanza di spazio, tra display e vetro, permette una migliore risposta al tocco, maggiori angoli di visione e meno riflessi.

Lezioni in modalità Wireless

Oltre alle innumerevoli porte a tua disposizione, puoi connettere il tuo dispositivo Win/Mac/Android in modalità wireless grazie alla mirroring app installata.

LY9808



SPECIFICHE TECNICHE

Display	
Tecnologia	Matrice a infrarossi Multi-touch
Diagonale area attiva	98" (inches)
Funzionalità	Low Blue Light Flicker free
Formato	16:9
Superficie	Antiglare Vetro rinforzato da 5mm di spessore Livello 7 della scala Mohs della durezza dei minerali 0 Gap
Dot Pitch	0.4845 x 0.4845 mm
Numero tocchi simultanei	20 tocchi in android, 40 tocchi in Windows
Strumenti di puntamento	Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo)
Risoluzione	4K 3840 x 2160 pixel a 60 Hz 1.07 miliardi di colori (10bit)
Luminosità	550cd/m^2, sensore di luminosità integrato
Contrasto	6000:1
Angolo di visualizzazione	178°/178°
Life Time	Minimo 50.000 ore
Velocità di tracciamento	6ms
Tempo di risposta	3ms
Precisione	< 1 mm
Processore	
CPU	CPU Quad-core Cortex Multi-core Arm Mali-G52 GPU
Memoria	
RAM installata	4GB

SPECIFICHE TECNICHE	
Storage	32GB
Altre caratteristiche	
Audio	Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO
Card reader	SD card posteriore incluso
Potenza assorbita (W)	118 W (0,5W in Standby)
SLOT OPS	Pc OPS opzionale Attacco standard OPS 80 pin Intel-C
Certificazioni	FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001
Interfaccia	
Interfacce frontali	1x HDMI-IN, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC
Interfacce posteriori	2x HDMI-IN, 1x VGA-IN, 1x AV Out, 1x USB per TOUCH, 1x AV in, 1x AV Out, 1x YPbPr, 1x RJ45, 2x USB 2.0, 1x Jack Audio, 1x VGA Audio-in, 1x S/PDIF out, 1x COM(RS232)
Collegamento wireless	WiFi AC dual Band, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer) BT 5.0
Dimensioni	
Dimensioni	2228.8 x 1265 x 58 mm
Peso	120 Kg
Dimensioni con imballo	2371 x 1426 x 258 mm
Sistema Operativo	
Sistema operativo	Android versione 11
Software	
Store	Play Store libero
Suite compatibili	Microsoft Teams Google Chrome, Classroom, Meet, Drive e Jamboard Skype Zoom
Applicazioni	Mirroring App EShow per Windows e Android (Apple con App nativa) EDU App Whiteboard 2.0 Software Edu Whiteboard per Windows
Vesa	
Vesa	600x403 mm
Stand	
Supporto per montaggio a parete	Supporto a muro incluso
Supporto da pavimento	Carrello mobile opzionale
Accessori	
Accessori	2x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro
Garanzia	
Garanzia	3 anni on-center