

CASSA ATTIVA DA 12", CON BLUETOOTH E LET



Cassa acustica amplificata con connettività bluetooth e lettore mp3, USB/SD e funzione TWS (per il link senza fili di 2 diffusori)

Potenza massima 500W e woofer da 12".

Reference: ZZPK112

La nuova serie ZZPK è una soluzione eccezionale per l'amplificazione PA, un diffusore 2 vie compatto con lettore multimediale integrato che lo rende ideale per una moltitudine di applicazioni:

PA portatile, Karaoke, monitoring, ecc...

ZZPK unisce allo stadio di amplificazione completamente ridisegnato anche un mixer che permette di gestire i volumi in maniera indipendente delle singole sorgenti di ingresso.

Il lettore multimediale integrato permette la riproduzione di file mp3 da sorgenti USB e SD, la connessione bluetooth integrata oltre che alla riproduzione è dedicata anche all'accoppiamento senza fili con altri diffusori della serie ZZPK grazie alla funzione TWS.

La modalità TWS permette la connessione di un altro diffusore della serie ZZPK in modalità bluetooth.

L'uscita LINE OUT completa l'ottima dotazione di questo diffusore permettendo la connessione cablata in cascata di altri diffusori amplificati di qualunque tipologia.

Caratteristiche:

Diffusore attivo da 12"

Potenza RMS 200W

Potenza di picco 500W

SPL (1W @1m) 95dB

SPL MAX 118dB

Risposta in frequenza 55Hz - 20KHz

Woofer 12" Voice coil 2.5"

Driver a compressione in titanio da 2"

2 Ingressi microfonici

Ingresso LINE con connessioni RCA, XLR

Uscita LINE con connettore XLR, Jack

Dimensioni: 60x37x32cm

Peso: 13.8Kg

SET 2 STATIVI PER CASSE ACUSTICHE FINO A



SET 2 STATIVI + BORSA

Reference: SSZZ204SET

Stativo in acciaio Ø 35mm

Base in nylon.

Altezza variabile da 94 a 170cm.

Portata massima 60Kg.

Fine corsa di sicurezza a molla.

Altezza da chiuso 94cm

MIXER PROF 6 CANALI CON MULTIEFFETTO DSP



MIXER PROFESSIONALE 6
CANALI CON MULTIEFFETTO
DSP E BLUETOOTH

Reference: ZZMX6RBT

La nuova serie ZZMXRBT ridefinisce lo standard per i mixer versatili orientati ad impieghi generici.

Imbattibile rapporto qualità prezzo e dotazioni straordinarie.

I mixer di questa serie sono di larghissimo impiego, il DSP interno con 380 effetti farà sicuramente la felicità degli addetti ai lavori, la connettività bluetooth e la scheda audio integrata completano la ricca dotazione di questa serie

Caratteristiche:

- EQ a 3 bande sul singolo ingresso
- 2 AUX sul singolo ingresso
- Multieffetto con DSP a 32bit 380 effetti e 4 memorie
- Uscita Main
- Uscita SUB
- Uscita cuffie
- Uscita Control Room
- Risposta in frequenza 20-20000Hz
- Connettività Bluetooth
- Scheda audio integrata per la registrazione/riproduzione da PC/MAC
- Registrazione/riproduzione su supporto USB Phantom power+48V
- Indicatore di picco
- 4 ingressi mono MIC/LINE
- 1 ingresso stereo LINE

Dimensioni: 380x395x113mm

Lista Effetti disponibili:

01-16 HALL

17-32 PLATE

33-48 BRIGHT ROOM

49-64 WARM ROOM

65-80 CLUB

81-96 CHABER

97-112 CHURCH

113-128 GATE REVERB

129-144 RESERVR REVERB

145-160 SLAP REVERB

161-176 MONO DELAY

177-192 STEREO DELAY

193-208 STEREO ECHO

209-224 MONO ECHO

225-240 CLASSCAL CHORUS

241-256 HEAVY CHORUS

257-272 CLASSICAL FLANGER

273-288 HEAVY FLANGER

289-304 TREMOLO

305-316 WAH WAH

317-328 PHASER

329-340 PITCH SHIFTER

341-350 DISTORTION

351-360 REVERB+DELAY

361-370 CHORUS+DELAY

371-380 CHORUS+REVERB

SET DOPPIO RADIOMICROFONO UHF 673,30/688



SET
RADIOMICROFONO
673,30/688,90

DOPPIO
UHF

Reference: TXZZ502

Unità ricevitore multifrequenza UHF

Set con 2 radiomicrofoni a gelato
Display informativo
Circuito di squelch automatico
Capsula dinamica unidirezionale per un suono cristallino
Uscita XLR, bilanciata
Uscita jack 6,35 mm sbilanciata
Costruzione efficiente e a basso consumo energetico
1 cavo audio in dotazione
4 batterie stilo da 1.5V in dotazione

Risposta in frequenza 100 -18000 Hz

THD < 1 %

MSR >100 dB

Temperatura di esercizio -10 - 50°C

Rapporto S/N >85dB

Livello di uscita 0-300mV

Sensibilità -105dB

Dimensioni 210 x 145 x 42mm

Gamma di frequenze 674.20 / 694.00 MHz

radiofrequenze

Trasmettitore

RF out >10dBm

Deviazione massima +/- 70KHz

Alimentazione 2 batterie tipo AA 1.5V

Dimensioni 238 x 50 x 50mm

ASTA MICROFONICA AD ALTEZZA REGOLABILE.

ASTA MICROFONICA

Reference: MSZZ602



Base fonoassorbente in pressofusione, diametro 250mm.
Altezza 850-1530mm.

Nero