


Intelligenti, sicuri e sostenibili



Bassi costi operativi e stampe di alta qualità grazie a ECOSYS PA2600cx/ECOSYS PA2600cwx. Questi sistemi di stampa sono ideali per piccole aziende e lavoratori da casa. Sono dotati di uno schermo touch intuitivo e di funzionalità di sicurezza all'avanguardia per ottimizzare i flussi di lavoro.



ECOSYS PA2600cx/PA2600cwx

Velocità di stampa fino a 26 ppm

**Compatibilità con AirPrint, Mopria
e Kyocera Mobile Print**

**Stampa diretta da dispositivi di
memoria USB**

GENERALI

Stampante laser a colori KYOCERA ECOSYS

Pannello operativo: Display TFT a colori da 2,7 pollici.

Tipo: Desktop

Velocità del motore:

Fino a 26 pagine A4 al minuto solo fronte,

Fino a 13 pagine A4 al minuto fronte-retro.

Risoluzione: 1200 x 1200 dpi

Tempo di riscaldamento: Circa 29 secondi

o meno (dopo l'accensione)

Tempo di uscita prima stampa: Circa 9,5/10,5

secondi o meno (bianco/nero e colore)

Processore: ARM Cortex-A53 single core 1.0GHz

Memoria: Standard 1 GB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Network

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), WLAN (802.11a/b/g/n/

ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz), USB host per memoria

flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale

Contabilità integrata: 20 codici di reparto

Dimensioni (L x P x A):

Senza imballaggio: 410 x 410 x 329 mm,

Con imballaggio: 596 x 571 x 459 mm

Peso: senza imballaggio:

Circa 22 kg (con toner incluso)

Circa 21 kg (senza toner incluso)

Con imballaggio: 28 kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo elettrico:

Stampa: 375 W

Pronto: 33 W

A riposo: 0,3 W

Rumorosità (livello di pressione

sonora: ISO 7779/ISO 9296):

Modo Stampa: 49 dB (A)

Modalità silenziosa: 44 dB (A)

Stand-by: 30 dB (A)

Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: Vassoio

multiuso: 50 fogli, 60–220 g/m²,

A6, A5, A4, personalizzato (70 x 148 – 216 x 356 mm),

Cassetto universale standard: 250 fogli, 60–163 g/m²,

A6, A5, A4, personalizzato (100 x 148 – 216 x 356 mm),

Capacità massima carta con opzioni: 550 fogli.

Fronte/retro: Unità duplex standard, stampa fronte-retro,

60–120 g/m², A5, A4, personalizzato

(140 x 210 – 216 x 356 mm).

Capacità di uscita: Max. 150 fogli

(con la faccia verso il basso).

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL 6 (5c, XL), KPDL3

(compatibile con PostScript 3),

PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print,

TIFF Direct Print.

Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows,

MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, così come

altri sistemi operativi su richiesta

Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL6, KPDL3),

4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45

monodimensionali codici a barre (ad es. EAN-8, EAN-

13, EAN-128), così come il supporto per i codici

a barre bidimensionali PDF417 sotto PRESCRIBE (PCL

e altri codici a barre disponibili come opzione)

Funzioni di stampa: "Controllo e mantieni"², Archiviazione

lavori², Copia veloce², Stampa privata², Metodo di

archiviazione dei dati con PIN o password², Stampa

Internet IPP 1.0, Stampa via e-mail, Stampa WSD, EcoPrint

- modalità risparmio toner, AirPrint, Mopria, Microsoft

Universal Print, Output batch dei lavori, Kyocera Image

Refinement, Pull print, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera

Cloud Access, opzione Kyocera Cloud Print and Scan,

Secure Boot, Controllo integrità in tempo di esecuzione,

Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME,

stampa diretta PDF criptata, Filigrana di sicurezza, Firma

elettronica PDF, IPP su TLS, WSD, autenticazione locale

e di rete, autenticazione Windows (NTLM v2, Kerberos),

Restrizione del gruppo di utenti tramite amministrazione

login utente, filtri IP, restrizione del numero di porte,

blocco delle interfacce, Configurazione rapida di sicurezza,

Autenticazione dell'amministratore su aggiornamento

firmware, Supporto SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL,

TPM opzionale (Modulo di piattaforma sicura).

Supporto stampa da mobile: Applicazione

KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint,

Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct¹

CONSUMABILI

Durata media del toner in modalità stampa

continua in conformità con ISO/IEC 19752

Kit Toner TK-5450K:

Toner nero Microfine per 4.100 pagine A4.

La capacità dello starter toner è di 1.500 pagine A4

Kit Toner TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y:

Toner Microfine ciano, magenta, giallo per 3.200 pagine A4.

Starter toner ciano, magenta, giallo con resa di 1.500 pagine

A4.

OPZIONI

PF-5110 Cassetto carta (max. 1 unità):

Max. 250 fogli, 60 – 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizzato (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm).

SICUREZZA

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-51: TPM (Modulo di piattaforma sicura),

protezione aggiuntiva dei dati riservati

Letto di schede IC USB + Kit di autenticazione

scheda (B): Supporto per diversi tipi di

chiavi di autenticazione disponibili

GARANZIA

Garanzia di 1 anno standard³.

KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site disponibile per prodotto e opzioni

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Unità principale, starter toner per 1.500 pagine

Nero, Ciano, Magenta, Giallo, Guida rapida,

istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione.

Il DVD con i driver, il software e il manuale utente non è incluso. È necessario un computer con connessione Internet per scaricare i driver e il software richiesti.

¹ Solo ECOSYS PA2600cwx

² È necessaria una scheda di memoria SD/SDHC opzionale

³ A seconda del paese

La tecnologia proprietaria ECOSYS, acronimo di ECONomia, ECOlogia e SISTEMA di stampa. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà per quanto riguarda manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia significa che solo il toner deve essere sostituito regolarmente. Il concetto di design modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità tra reti a lungo termine. I componenti a lunga durata KYOCERA costano meno a te e all'ambiente.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone, 15
20132 MILANO (MI) – ITALIA
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604

DICEMBRE2024PA2600cx/PA2600cwx/VER1.3

