

Una stampante ricca di funzionalità che offre di più spendendo meno.

ECOSYS PA4000wx è un gioiello nella nostra linea ECOSYS. Questa stampante è estremamente affidabile grazie ai componenti di lunga durata, con velocità di stampa rapide e un basso costo totale di proprietà (TCO).



ECOSYS PA4000wx



Stampante monocromatica A4

Fino a 40 pagine al minuto

Risoluzione di 1200 x 1200 dpi

ECOSYS PA4000wx

GENERALI

Stampante monocromatica laser KYOCERA ECOSYS

Pannello operativo: LCD 21 caratteri, 5 righe

Tipo: Da tavolo

Velocità del motore: fino a 40 pagine A4 al minuto;

Velocità di stampa fronte/retro: 20 pagine A4 al minuto

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi

Tempo di riscaldamento: massimo 15 secondi

Tempo di uscita prima stampa: massimo 6,4 secondi

Processore: ARM, Cortex-A53 - 1,0GHz

Memoria: standard 512GB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz), USB host per memoria flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale

Contabilità integrata: 20 codici di reparto

Dimensioni (L x P x A):

Senza imballaggio: 375 x 393 x 272 mm;

387 x 393 x 272 mm (compreso un deflettore che garantisce il flusso d'aria)

Con imballaggio: 516 x 500 x 400 mm

Peso: senza imballaggio: 14,5kg con toner incluso 14 kg (senza toner)

Con imballaggio: 18 kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo elettrico:

Stampa: 555,9 W

Pronto: 6 W

a riposo: 0,3 W

Rumorosità (livello di pressione

sonora: ISO 7779/ISO 9296):

Modo Stampa: 52 dB (A)

Modalità silenziosa: 48 dB (A)

Stand-by: 29 dB (A)

Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da

100 fogli, da 60 fino a 220 g/m², A4, A5, A6,

Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm)

Cassetto carta universale standard: 250 fogli,

60-163 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato

(105 x 148 - 216 x 356 mm)

Massima capacità in ingresso con opzioni: 850 fogli

Fronte/retro: Unità fronte/retro standard,

stampa fronte/retro, 60-163 g/m², A5, A4,

personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm).

Capacità carta massima in uscita con accessori

opzionali: 250 fogli faccia in giù.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3),

IBM Proprinter, Epson LQ-850, stampa diretta PDF1,7-2,0,

stampa diretta XPS e Open XPS, Lineprinter,

supporto stampa diretta TIFF.

Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, così come altri sistemi operativi su richiesta

Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL6, KPDL3),

4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45

monodimensionali codici a barre (ad es. EAN-8, EAN-

13, EAN-128), come così come il supporto per i codici

a barre bidimensionali PDF417 sotto PRESCRIBE (PCL

e altri codici a barre disponibili come opzione)

Funzionalità di stampa: "Controlla e mantieni", Archiviazione

lavori, Copia veloce, Stampa privata, Metodo di archiviazione

dati con codice PIN o password, Stampa Internet IPP 1.0,

Stampa e-mail, Stampa WSD, EcoPrint - modalità risparmio

toner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, output

batch di lavori, Image Reï-nement, Pull print, VPSX, IPP

PIN Print, Kyocera Cloud Access, integrazione opzionale

delle funzioni selezionate Kyocera Cloud Print e Scan

Funzionalità di sicurezza: Avvio sicuro, Run-time Integrity

Check, Lista consentita, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/

MIME, "Stampa riservata" con richiesta codice PIN², stampa

diretta PDF crittografato, Filigrana di sicurezza, firma

elettronica PDF, IPP su TLS, WSD, autenticazione locale e di

rete, autenticazione di Windows (NTLM v2, Kerberos),

Limitazione del gruppo utenti tramite amministrazione

dell'accesso utenti, filtri IP, limitazione del numero di

porta, blocco delle interfacce, Security Quick Setup,

Autenticazione dell'amministratore all'aggiornamento del

firmware, Supporto SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, TPM

opzionale (Modulo piattaforma affidabile)

Supporto stampa da mobile: Applicazione

KYOCERA Mobile Print per iOS e Android,

AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print.

CONSUMABILI

Durata media del toner in modalità stampa

continua in conformità con ISO/IEC 19752

Kit toner TK-1260: toner microfine nero per 10.000 pagine

A4. La capacità del toner iniziale è di 3.600 pagine A4.

OPZIONI

PF-1100 cassetto carta (max. 2 unità): max. 250 fogli,

60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizzato (105 mm x 148

mm - 216 mm x 356 mm)

CB-1100-B: mobiletto in legno con capacità di

stoccaggio e ruote, circa 375 x 393 x 510 mm (LxPxA)

SICUREZZA

UG-33: supporto ThinPrint

UG-50: TPM (modulo di piattaforma affidabile), protezione

aggiuntiva dei dati riservati

Letture di schede IC USB + Kit di autenticazione della

scheda (B): supporto per varie chiavi di autenticazione

disponibili

GARANZIA

1 anno di garanzia di serie³. KYOCERA garantisce il tamburo e lo sviluppatore per 3 anni o 100.000 pagine (a seconda di quale evento si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e mantenuto in conformità con le istruzioni di servizio.

KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site disponibile per prodotto e opzioni

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Unità principale, toner iniziale per 3.600 pagine, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione, cavo fax.

DVD con driver, software e manuale utente non incluso.

Computer con connessione internet necessario per scaricare driver e software.

¹Il dispositivo non è progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo.

²E' necessaria una scheda di memoria SD/SDHC opzionale.

³A seconda del paese.

La tecnologia proprietaria ECOSYS, acronimo di ECONomia, ECOlogia e SISTEMA di stampa. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà per quanto riguarda manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia significa che solo il toner deve essere sostituito regolarmente. Il concetto di design modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità tra reti a lungo termine. I componenti a lunga durata KYOCERA costano meno a te e all'ambiente.



KYOCERA Document Solutions Partner

AGOSTO2024PA4000wx/VER1.3

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone, 15
20132 MILANO (MI) — ITALIA
Tel +39 (02) 92179.1 — Fax +39 (02) 92179604



* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.

kyoceradocumentsolutions.it